

RHA 450D4.138B-2F

产品编码
Art. no.
1130145***

性能数据
Performance data

3~400V±10% Δ
50Hz IP 54

P₁

I_n

n

I_A/I_n

C_{400V}

t_R

m

0.95

1.75

1320

3.4

--

55

14

kW

A

rpm

μF

°C

kg

性能曲线/ Characteristic data

	U V	P ₁ W	I _n A	n rpm	L _{WA} dB
①	400	697	1.46	1387	79
②		944	1.74	1330	
③		398	1.10	1470	
④	280	597	1.46	1262	76
⑤		769	1.83	1158	
⑥		333	0.92	1430	
⑦	230	524	1.51	1146	73
⑧		638	1.85	1009	
⑨		310	0.94	1398	
⑩	180	411	1.53	961	68
⑪		458	1.73	813	
⑫		267	0.98	1329	
⑬	140	288	1.40	763	63
⑭		304	1.50	635	
⑮		261	1.00	1200	

接线图/ Electrical Connection

JX-001
Δ

U₁ brown(棕)

V₁ blue(兰)

W₁ black(黑)

U₂ red(红)

V₂ grey(灰)

W₂ orange(橙)

TK white(白)

PE yellow-green(黄/绿)

TK TK

W₂ U₂ V₂

U₁ V₁ W₁

L₃ L₂ L₁ PE

特殊要求/ Special Requirements

☐ 热敏开关 TK

☐ 顶出线 Top

☐ 引出线 1.0m stub

☐ 引出线 1.5m stub

☐ 引出线 2.0m stub

☐ 整体方案 (标准型)
RMBA standard case

☐ 整体方案 (加高型)
RMBA enhanced case

☐ 整体方案 (开放式)
RMBB case

☐ 喷塑色号
RAL_____

☐ 不锈钢紧固件
stainless fastener

结构图/ Construction

Ø454

Ø100

6.5

138

81.5

8

209

242

315.5
(358)

1.2

8-Ø11

Ø400

Ø438

Ø464

配2123545001导风圈
Use No.2123545001 inletcone

Ø115

4-M6*12

Ø413

Ø390

Ø364

72

138

8

209

242

306
(348)

1.2

6-Ø7

Ø100

Ø454

配2123445001导风圈
Use No.2123445001 inletcone

离心风机/ Centrifugal fan

21

SHIRO 施依洛