

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TopTherm 过滤器风扇 – SK 3243.100

Date : 2021-7-21

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm 过滤器风扇 – SK 3243.100

created: 21.07.2021 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准:	防护等级 IP 54 带标准过滤器额外精细过滤器垫: IP 55 带标准过滤器和防水防护罩: IP 56
防护等级 NEMA:	类型 12 带标准过滤器额外精细过滤器垫: 类型 12 带标准过滤器和防水防护罩: 类型 3、3R、4、4X
供货范围:	完整的安装单位，包含过滤垫
说明:	针对 3237.XXX 过滤器风扇，通过设备上的 2 条单芯导线（长度约 300 mm）连接电子接口，其他过滤器风扇则采用弹簧端子

产品描述

气流量（自由送风）:	在 50 Hz 条件下: 550 m³/h 在 60 Hz 条件下: 600 m³/h
气流量（带含有标准过滤垫的排气过滤器） （数量 x 型号，功率 50/60 Hz）:	1 x 3243200: 465/510 m³/h 2 x 3243200: 508/548 m³/h
额定工作电压:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
尺寸:	宽度: 323 mm 高度: 323 mm
必要的安装口:	宽度: 292 mm 高度: 292 mm

安装深度:	25 mm
安装深度:	118.5 mm
温度范围:	存储: -30 °C...+70 °C 运行 (环境) : -30 °C...+55 °C
额定功率 P _{el} :	在 50 Hz 条件下: 70 W 在 60 Hz 条件下: 87 W
额定电流 最大:	在 50 Hz 条件下: 0.37 A 在 60 Hz 条件下: 0.39 A
自动保险器/熔丝:	4 A
50 Hz 时的使用寿命:	65000 h
60 Hz 时的使用寿命:	61000 h
噪音等级:	在 50 Hz 条件下: 59 dB(A) 在 60 Hz 条件下: 61 dB(A)
颜色:	RAL 7035
风扇:	对角, 1~ 电容电机
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
包装单元:	1 件
重量/包装:	3.58 kg
EAN:	4028177652101
税率号:	84145915
ETIM 7.0:	EC000320
ETIM 6.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
产品描述:	SK风扇过滤器,斜流风叶,230V,50/60Hz,550/600CMH

认证

认证:	Approval overview CCC exception letter CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
证书:	EAC
声明:	符合性声明